

产品型号：门传感器 (G1055, G1056, G1204)



产品描述

使用这款传感器监控机柜门是否关闭是一种非常低成本的方式。传感器与环境监控设备相连，将非接触式磁铁旋钮安装到服务器或机柜的门上，就可以通过网页远程检查机柜门的状况，也可以使用报警功能，在门打开的时候提醒使用者。

用来探测机柜门的状态是打开还是关闭
通过模拟传感输入或CCAT与环境监控器相连，通过e-mail或SNMP接收报警

传感器主要由两部分组成，一个磁铁和一个带有连接信号线的终端旋钮。将旋钮部分安装在门框上，将磁铁部分安装到门上，两者间距在12mm以内，当门打开的距离超出这个范围就会触动旋钮，监控设备就能够监测到门打开了。

产品特性及规格

通常处于关闭的干触点传感器
带有螺丝孔
如果安装到金属门上需配绝缘片
线缆种类: 2-conductor
线缆长度: 15', 50' or 100'
质量保证期一年 (可延保)

兼容性:
与所有模拟接口的环境/电力监控设备兼容
与模拟和电子接口转换装置CCAT兼容

请注意，本文所含信息仅供参考。所列技术指标取决于一系列技术条件。如果应用环境与技术条件不同，您使用这些产品的结果可能与技术指标并不完全同。Geist有权修改技术指标，恕不另行通知。Geist对本文件所述信息不提供任何明示或默示担保。

Geist 美国总部

1821 Yolande Ave
Lincoln, NE 68521 USA
1.800.432.3219 or
1.402.474.3400
www.geistglobal.com

Geist DCIM
2290 E Prospect Rd.
Fort Collins, CO 80525 USA
1.877.449.4150
www.geistglobal.com

Geist 欧洲分部

Unit 1, The Monarch Centre,
Ventruue Way,
Priorswood, Taunton,
Somerset, TA2 8DE UK
+44 (0) 1823 275100
www.geisteurope.com

Geist 亚洲分部

中国
广东省深圳市
南山区海德三道199号
天利中央商务广场2808室
邮政编码: 518000
电话1: +86.755.86639505
www.geistglobal.com

香港
电话: +852 90361927
Email: salesasia@geistglobal.com
www.geistglobal.com